Kensington

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C SD5560T con suministro de alimentación de 96 W

Velocidad, potencia y flexibilidad.

K37010EU

Información del producto

Peso bruto	2.00kg

Información del packing del producto

Profundo	208mm
Ancho	116mm
Alto	134mm
Peso bruto	2.00kg
UPC #	5028252633888
Unidad de Cantidad	1

Información del master carton

Profundo	435mm
Ancho	252mm
Alto	160mm
Peso bruto	8.70kg
UPC #	5028252633901
Unidad de Cantidad	4

Envío de Información

Minimum Order Quantity	1

Descripción producto

A menudo, los portátiles y dispositivos de última generación carecen de suficientes puertos que permitan a los usuarios ser realmente productivos. El replicador de puertos SD5560T ofrece un amplio abanico de opciones de conectividad sin necesitad de drivers ni descargas. Al funcionar tanto en Windows como en macOS, el SD5560T es compatible con dispositivos Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o USB-C. El SD5560T admite hasta dos pantallas externas a través de HDMI y USB-C para dispositivos con Thunderbolt. Manténgase conectado y sea productivo con 2 puertos USB-C, 4 puertos USB-A, 1 puerto Gigabit Ethernet, 1 puerto de audio combinado, 1 puerto HDMI 2.0 y un puerto Thunderbolt 3 adicional.* Todo ello respaldado por velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Gbps y suministro de alimentación de 96 W para mantener cargado su dispositivo con una única conexión. * Cuando se utiliza con portátiles USB-C Alt Mode, este puerto Thunderbolt 3 pasa a ser USB 2.0 y no admite funciones de vídeo o de conexión en cadena.

Características

- Compatible de forma universal, este replicador de puertos funciona con portátiles Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 y USB-C que ejecuten Windows o macOS. Perfecto para espacios de trabajo sin asignación, entornos de despliegue mixto y oficinas domésticas.
- La tecnología Thunderbolt™ permite a los usuarios transferir datos, vídeos y audios a 40 Gbps (10 Gbps para portátiles con USB-C 3.2 Gen2 y 5 Gbps para portátiles con USB-C 3.2 Gen1) mediante el cable Thunderbolt 3 de 0,8 m (2,6') incluido para disfrutar de una experiencia plug and play poderosa.
- La salida de vídeo 4K individual o dual para dispositivos con Thunderbolt le permite ampliar su productividad visual gracias a la resolución, el contraste y la profundidad de color que proporciona la tecnología Ultra HD (4K individual o dual a 60 Hz) a través de un puerto HDMI 2.0 y un puerto Thunderbolt 3 adicional. Los dispositivos con USB-C Alt Mode admiten un único monitor a través del puerto HDMI (DP1.2 a 4K/30 Hz y DP1.4 a 4K/60 Hz).
- Los 96 W de suministro de alimentación le permiten cargar rápida y fácilmente cualquier portátil con Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o USB-C (los portátiles con USB-C deben ser compatibles con la carga Power Delivery).
- La sencilla configuración de escritorio de este replicador universal de 10 puertos cuenta con múltiples puertos para conectar periféricos y accesorios. 2 puertos USB-C 3.2 Gen2 frontales (1 x 5 V/1,5 A/10 Gbps, 1 x 9 V/2,22 A/10 Gbps), 4 puertos USB-A (1 frontal 3.2 Gen2 de 5 V/0,9 A/10 Gbps, 3 traseros [2 compatibles con 3.2 Gen1 de 5 V/0,9 A/5 Gbps, 1 x 3.2 Gen2 de 5 V/0,9 A/10 Gbps]), 1 puerto Gigabit Ethernet, 1 puerto de audio combinado, 1 puerto HDMI 2.0, 1 puerto Thunderbolt 3 (cuando se utiliza con portátiles USB-C Alt Mode, este puerto Thunderbolt 3 pasa a ser USB 2.0 y no admite funciones de vídeo o de conexión en cadena).
- Diseñado para admitir orientación vertical u horizontal en el escritorio.
- El software gratuito DockWorks™ de Kensington para la mejor conexión, rendimiento y seguridad para su replicador de puertos Kensington.
- La garantía de tres años le permite estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Especificaciones

- **Ideal para** Los portátiles y monitores con Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 y USB-C que admitan hasta 4K (portátiles con Thunderbolt 4 compatibles con las características de Thunderbolt 3)
- **Puertos USB-A** 4 puertos: (1) USB 3.2 Gen1 (frontal) con 5 V/0,9 A, (1) USB 3.2 Gen2 (posterior) y (2) USB 3.2 Gen1 (posterior) con 5 V/0,9 A
- **Puertos USB-C** 2 puertos: USB 3.2 Gen2 (frontal) uno con carga de 5 V/1,5 A y el otro con carga de 9 V/2,22 A
- **Resolución máxima admitida** Los dispositivos con USB-C Alt Mode admiten un único monitor a través del puerto HDMI (monitor DP1.2 a 4K/30 Hz y DP1.4 a 4K/60 Hz)., Ultra HD (4K individual o dual a 60 Hz) a través de un puerto HDMI 2.0 y un puerto Thunderbolt 3 adicional.

www.kensington.com

Impreso en 17/05/2022 Confidencialidad y propiedad intelectual de marcas ACCO. Las imágenes tienen carácter meramente ilustrativo. Salvo error u omisión.