

Replicador de puertos híbrido 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C SD5600T con 100 W de PD: Win/Mac

El replicador de puertos definitivo para obtener la máxima productividad y compatibilidad.

K34009EU

Descripción producto

El replicador de puertos híbrido 4K dual Thunderbolt™ 3 y USB-C SD5600T (con 100 W de PD) para Win/Mac es el replicador de puertos definitivo para obtener la máxima productividad y compatibilidad. Entre sus características se incluyen: compatibilidad universal, capacidad para seleccionar entre HDMI 2.0 y DP 1.2, opciones de posición en vertical u horizontal, lectores de tarjeta SD y Micro SD integrados, siete puertos USB (dos con carga), un puerto Gigabit Ethernet y un puerto de audio combinado. 3 años de garantía.

Características

- Ideal para: Portátiles y monitores Thunderbolt 3 y USB-C que admitan hasta 4K dual
- Tecnología de conexión: Thunderbolt 3 y USB-C (compatibilidad entre plataformas)
- Suministro de energía: Admite USB-C PD 3.0 (100W de carga portátil).
- Compatibilidad: Windows 10 y macOS X 10.14 o versiones posteriores
- Número de monitores admitidos: 2
- Puertos de vídeo: 2 x HDMI v2.0 y 2 x DisplayPort 1.2
- Resolución máxima admitida: Thunderbolt 3 - Uno o dos monitores: 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz) // Modo alternativo USB-C HBR3 - Un monitor: 4K @ 60 Hz o Dos monitores: 1440p @ 60 Hz // Modo alternativo USB-C HBR2 - Un monitor: 4K @ 30Hz o Dos monitores: 1080p @ 60 Hz
- Plug & Play: Instalación Plug & Play, aunque recomendamos instalar el software Kensington DockWorks™ para disfrutar de la mejor conexión, rendimiento y seguridad para su replicador de puertos universal de Kensington.
- Requisitos del sistema: Compatible con portátiles equipados con puertos Thunderbolt 3 y USB- C que admitan Alt Mode. Soporta hasta un total de 40 Gbps de ancho de banda para portátiles con Thunderbolt 3, y hasta 10 Gbps para portátiles con USB-C.
- Garantía: 3 años
- Apple M1: aunque este replicador de puertos funcionará con el MacBook M1, solo se admite una salida de vídeo. Para obtener compatibilidad con varios monitores en el MacBook M1, consulte nuestros replicadores de puertos híbridos USB-C DisplayLink (por ejemplo: SD4700P, SD4750P, SD4780P o SD4900P) o los adaptadores USB-A DisplayLink (DisplayPort K33989, HDMI K33988, DVI-I K33974).

Especificaciones

- **Tecnología de conexión** Thunderbolt 3 y USB-C (compatibilidad entre plataformas)
- **Sin drivers** Sí
- **Puertos de vídeo** DisplayPort, HDMI
- **Máxima resolución** 4K
- **Power delivery** 100W
- **Sistema(s) operativo(s)** macOS, Windows
- **USB de carga rápida** Sí
- **TAA** No



Información del producto

Peso bruto 1.56kg

Información del packing del producto

Profundo 254mm
Ancho 156mm
Alto 93mm
Peso bruto 1.71kg
UPC # 5028252618083
Unidad de Cantidad 1

Información del master carton

Profundo 385mm
Ancho 275mm
Alto 200mm
Peso bruto 7.37kg
UPC # 5028252618090
Unidad de Cantidad 4

Envío de Información

Minimum Order Quantity 1