

EB-725W



FICHA TÉCNICA



Fomenta la productividad y la colaboración fluida de los equipos de trabajo con una solución de proyección asequible y de pantalla grande.

Sea cual sea el tamaño del espacio de trabajo, podrás realizar presentaciones envolventes y sin restricciones con este dispositivo compacto y asequible. Gracias al gran tamaño y la flexibilidad de la pantalla, esta es visible desde cualquier ángulo de la sala. Los usuarios pueden, además, compartir contenidos desde sus dispositivos, en una experiencia de colaboración perfecta.

El EB-725W, elimina las limitaciones de un tamaño de pantalla estático, gracias a una luminosa proyección escalable hasta 120". A diferencia de las pantallas planas, no hay sombras, reflejos ni puntos ciegos, y la fuente de luz láser con un alto brillo de 4000 lúmenes ofrece excelentes resultados incluso en espacios con mucha iluminación ambiental. Su capacidad multipantalla hace que la colaboración sea fácil e intuitiva y la función de pantalla dividida permite mostrar contenidos desde hasta cuatro fuentes distintas en una misma proyección de gran tamaño, eliminando la necesidad de usar pantallas adicionales.

La experiencia de visualización es más envolvente, con diversas opciones de conectividad y una calidad excepcional de imagen y sonido. Para una plena interacción, cuenta con conectividad inalámbrica Screen Mirroring a través de Miracast, que permite compartir contenido desde tabletas, móviles u ordenadores portátiles. Al conectar la cámara de documentos de Epson opcional, también podrás presentar fácilmente imágenes y objetos 3D con un increíble nivel de detalle que podrá verse desde cada rincón de la sala.

A diferencia de las pantallas planas, el EB-725W proporciona varios tamaños y formatos de pantalla por un coste fijo. También cuenta con opciones flexibles de montaje para una visualización más cómoda. Su uso en combinación con pizarras antibacterianas favorece espacios de trabajo más higiénicos y sin marcas de dedos.

Otro de sus puntos fuertes es la sostenibilidad, que se contempla tanto en la fabricación como en el uso y el ciclo de vida del producto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Cualquier espacio, cualquier tamaño**
Opciones de pantalla luminosas de gran formato, escalables hasta 120"
- **Visualización desde cualquier ángulo**
Sin ángulos restringidos, sombras, reflejos ni puntos ciegos
- **Múltiples opciones de colaboración**
Aumenta la conectividad mediante dispositivos propios del usuario, cámaras de videoconferencia y más
- **Compatibilidad con cámara de documentos**
Crea una experiencia audiovisual totalmente envolvente
- **Fiabilidad excepcional**
Tecnología láser sin mantenimiento y de fácil instalación



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,59 pulgada con C2 Fine
IMAGEN	
Emisión de luz en color	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (económico) In accordance with ISO 21118:2020
Resolución	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Alta definición	HD Ready
Relación de aspecto	16:10
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Fuente de luz	Láser
Fuente de luz	20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco
Corrección keystone	Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 °
Procesamiento de vídeo	10 Bits
Frecuencia de actualización	100 Hz - 120 Hz
vertical 2D	
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores
ASPECTO	
Relación proyección	0,28 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lente	Óptico
Tamaño de la imagen	65 pulgadas - 120 pulgadas
Lente de proyección número F	1,6
Distancia focal	3,7 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	6 : 1
CONECTIVIDAD	
Interfaces	USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (3x), Miracast, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), entrada de micrófono
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura
Protocolos de red	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
FUNCIONES AVANZADAS	
Seguridad	Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Modos de color 2D	Dinámico, Cine, Presentaciones, sRGB, Pizarra negra
Características	A/V mute, Corrección del arco, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Fácil configuración de la pantalla OSD, Email notification, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Desplazamiento de imagen, Encender/apagar instantáneo, Mail notification function, Entrada de micrófono, Administración redes, Proyección en red, Función de copia OSD, Quick Corner, Función de programación, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Capacidad para LAN inalámbrica
Interactivos	NO
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (red), Extron, Crestron (solo RS-232C), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios Control4

EB-725W

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Baterías extraíbles x2
- Guía rápida



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

Consumo de energía	255 vatio, 197 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	356 x 395 x 133 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	5,7 kg
nivel de ruido	Normal: 36 dB (A) - Ahorro: 26 dB (A)
Temperatura	almacenamiento -10°C - 60°C
Software incluido	iProjection, Epson Projector Management
Opciones	Caja de control y conexiones, Cámara de documentos, Altavoz externo, Wall mount, Unidad LAN inalámbrica
Altavoces	16 vatio
Tipo de sala/aplicación	Sala de reuniones, Espacio de colaboración/aula
Colocación	Montaje en techo, Montaje en mesa, Montaje en pared
Color	Bianco
Certificación TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller o 12.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

EB-725W

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Baterías extraíbles x2
- Guía rápida

ACCESORIOS OPCIONALES

EB-725W

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Caja de control y conexiones ELPCB03
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Altavoces - ELPSP02
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H999040
Código de barras	8715946681856
País de origen	China



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®